

KARTA
TECHNICZNO – INFORMACYJNA
FAST FIX FILL

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

FAST FIX FILL – wypełniacz do kleju FAST FIX w proszku. Stosuje się jako wypełniacz, gdy szczelina złącza jest zbyt duża. Fast Fix Fill powoduje polimeryzację klejów cyjanoakrylowych.

ZASTOSOWANIA:

W połączeniu z klejem FAST FIX powoduje powstanie twardej, nietoksycznej powłoki, odpornej na wodę, oleje, słabe kwasy i temperaturę w zakresie od -50°C do +160°C. Powstała powłoka wypełnia ubytki i szczeliny w elementach klejonych, których powierzchnie nie pasują do siebie. Klej spolimeryzowany za pomocą Fast Fix Fill nie ma tendencji do zadymiania i rozszerzenia powierzchni wokół spoiny. Spoina nadaje się do obróbki mechanicznej.

PARAMETRY PRODUKTU:

Typ chemiczny:	produkt naturalny
Kolor:	biały
Lepkość:	proszek
Zawartość rozpuszczalników:	brak
Magazynowanie:	bezterminowo
Zakres temperatury pracy:	-50°C +160°C

OPAKOWANIA:

Butelka plastikowa 7g

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Nanieść klej FAST FIX na spoinę lub wpuścić klej w szczelinę pęknięcia. Wilgotny klej posypać niewielką ilością Fast Fix Fill. Czynność należy powtarzać do momentu, aż spoina zastygnie. Nadmiar aktywatora można ponownie wsypać do fiolki. Przy niewystarczającym wypełnieniu szczeliny w/w operację można powtarzać wielokrotnie. Tak złączone powierzchnie należy pozostawić nieobciążone przez kilka godzin.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Chronić przed dziećmi. W razie kontaktu z oczami przemyć wodą. Nie spożywać.



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.