

KARTA **TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

HCM TAPE

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

HCM TAPE to innowacyjna dwustronna taśma klejąca do profesjonalnych zastosowań. Posiada dużą siłę klejenia. Nie kurczy się i nie rozciąga. Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, chemikalia. Taśma jest bezbarwna na nośniku z przezroczystej folii PET.

ZASTOSOWANIA:

HCM TAPE można stosować w każdej branży, gdzie wymagane są czyste i mocne łączenia:

- montaż elementów z poliwęglanów, plexi;
- łączenie różnorodnych materiałów;
- klejenie szkła z metalem;
- klejenie kanałów wentylacyjnych;
- mocowanie reklam; łączenie profili aluminiowych oraz PVC;
- klejenie podzespołów elektronicznych RTV i AGD;
- mocowanie różnych uszczelek w warunkach zewn. jak i wewn.;
- montaż listew bocznych i podłogowych, spojlerów;
- wklejanie lusterek zewn. i wewn.;
- wszelkie nietypowe rozwiązania, gdy niewskazane są nawiercenia;

PARAMETRY PRODUKTU :

Postać: taśma dwustronna

Kolor: przezroczysty

Nośnik: folia PET

Warstwa ochronna: czerwony polipropylen

Temperatura pracy: od - 20oC do 180oC
(krótkotrwale do +200oC)

Odporność na UV : dobra

Przylepność (N/25 mm): 18

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Dla uzyskania optymalnego efektu klejenia należy usunąć z powierzchni klejenia oleje, tłuszcze, kurz i inne zanieczyszczenia. Najlepszy będzie do tego celu GRAND CLEANER, SWIFT CLEANER, LIGHT CLEANER lub NEW SWIFT CLEANER.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Najlepiej przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Optymalny zakres temperatur magazynowania wynosi od +5 do +20oC.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji zawiera karta charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA:

Rolka o długości 50 m, szerokości 12 i 19 mm.



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.