

KARTA **TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

LIGHT CLEANER

LIGHT CLEANER - to bezchlorowy środek chemiczny w aerozolu do szybkiego i skutecznego czyszczenia, odtłuszczenia powierzchni tworzyw sztucznych, delikatnych materiałów, metali, szkła, kamienia, gumy itp.

LIGHT CLEANER zawiera składniki, które rozpuszczają stare smary, osady, warstwy klejów CA i anaerobowych, woski, oleje i inne zanieczyszczenia.

ZASTOSOWANIA:

Za pomocą LIGHT CLEANER można bardzo dokładnie przygotować powierzchnię do klejenia, smarowania, malowania, lakierowania itp.

LIGHT CLEANER nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze.

LIGHT CLEANER zawiera alkohol. Jest łatwopalny, nie wywołuje korozji. Doskonale nadaje się do powierzchni delikatnych i do tworzyw sztucznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Zapach: charakterystyczny dla alkoholu

Lepkość:	2 mPa.s
Temperatura krzepnięcia:	-89,5°C
Temperatura wrzenia:	+82,4°C
Temperatura zapłonu:	-18°C
Temperatura samozapłonu:	+425°C
Gęstość:	0,79 g/cm ³
LD ₅₀ :	5700 mg/kg
LC ₅₀ :	15000 ppm
Korozyjność:	brak
Oznak. niebezpieczeństwa:	płomień
Trwałość:	do 18 m-cy w oryginalnym opakowaniu

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

LIGHT CLEANER należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia i odtłuszczenia. Odtłuszczać należy nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym). Na porowatych powierzchniach po odtłuszczeniu należy poczekać 10 -15 minut dla całkowitego odparowania zmywacza.

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e -mail: biuro@metach.pl

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml



EKOLOGIA:

Nie zawiera węglowodorów, trójchloroetanu
Napełniony jest gazem ekologicznym CO₂
Wartość NDS: 400 ppm

UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.