

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

MT GRAPHITE SPRAY

MT GRAPHITE SPRAY to skuteczny, wielofunkcyjny smar wysokiej jakości z dodatkiem grafitu.. Tworzy mocno przylegającą warstwę olejową, która wykazuje doskonałą adhezję do powierzchni smarowania. Chroni przed powstawaniem zatarć i zarysowań. Skutecznie zapobiega korozji. Dodatek grafitu zwiększa odporność smaru na obciążenia.

ZASTOSOWANIA:

Nadaje się do smarowania łożysk, różnych części maszyn i urządzeń, jak sworznie tłokowe, wały krzywkowe, trzpienie, gwinty, łańcuchy, itp. Nadaje się również do smarowania resorów samochodowych, przekładni ślimakowych i zębatych.

PARAMETRY PRODUKTU :

Wygląd:	aerozol
Barwa:	ciemnoszary
Zapach:	charakterystyczny
Gęstość:	1 g/cm ³
Wartość pH:	nie określono
Temperatura wrzenia:	nie określono
Punkt zapłonu:	nie określono
Temperatura stosowania:	-20 °C do +35°C
Rozpuszczalność:	
- w wodzie:	nierozpuszczalny w wodzie

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem wstrząsnąć energicznie pojemnikiem. przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić i usunąć stare resztki smarów i tłuszczu za pomocą GRAND CLEANER , NEW SWIFT CLEANER lub KFT CLEANER.

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e -mail: biuro@metach.pl

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą powyżej + 50 °C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed dziećmi. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerole). Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu zawiera karta charakterystyki, która dostępna jest na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 500ml,



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.