

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

MULTI TAPE

NOWOCZESNE MATERIAŁY
METACH
TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU
ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

Multi Tape – to jedna taśma do różnych zastosowań. Nie zawiera kleju i rozpuszczalników. Błyskawicznie uszczelnia, tworząc mocne i trwałe uszczelnienie. Odporna na promienie UV, wodę, wodę morską, paliwo, oleje, kwasy. Multi Tape wystawiona na działanie płomieni tworzy warstwę izolacji termicznej. Zakres temp. pracy od - 60 °C do + 180 °C (klasa F), krótkotrwałe - 65 °C do + 250 °C

ZASTOSOWANIA:

Multi Tape to wyjątkowo przydatna taśma dla elektryków, rzemieślników i różnych specjalistów pracujących w trudnych warunkach. Taśmę stosujemy do ochrony i napraw przewodów elektrycznych. Nadaje się do każdej powierzchni. Można stosować również na powierzchniach wilgotnych, ciepłych i brudnych. Można stosować również pod wodą. Multi Tape doskonale uszczelnia elementy w komorach silnika. Zapewnia ochronę połączeń hydraulicznych i innych metalowych połączeń narażonych na korozję.

PARAMETRY PRODUKTU :

Kolor: szary
Grubość: 0,4 mm
Siła zrywająca: 5 MPa (BS 903)
Wydłużenie do zerwania: 350% (BS 903)
Rezystywność: 1×10^{11} Ohm.m (ASTM D257)
Wytrzymałość dielektryczna: 18 kv/mm (ASTM D149)
Zakres temperatury pracy: od -65 °C do +250 °C

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić z pozostałości starych smarów i zanieczyszczeń, najlepiej za pomocą SWIFT, LIGHT lub GRAND CLEANER. Dzięki swojej konsystencji można stosować również na powierzchniach pionowych, ponieważ nie spływa, nie ścieka. COPPER GREASE posiada dużą penetrację, więc wnika w najmniejsze szczeliny i nierówności.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE :

Taśmę należy naciągnąć, następnie nawinąć warstwę na warstwę, dobrze docisnąć i trwałe połączenie jest gotowe. Im ściślej owiniemy przedmiot Multi Tapem tym mocniej i szybciej go zabezpieczymy.

OPAKOWANIA:

W rolce o długości: 11 m

Szerokość rolki : 25 mm

Taśmę należy zabezpieczyć przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz

oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić: od +10 °C do +30°C . Z zachowaniem powyższych warunków Multi Tape może być magazynowana do 5 lat.



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.