

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

NUBI PAS

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,

e-mail: biuro@metach.pl

NUBI PAS to nowoczesny środek antypoślizgowy do pasków napędowych, klinowych i transmisyjnych zawierający specjalną mieszankę preparatów. Skutecznie chroni paski wykonane z różnych materiałów przed starzeniem się. Konserwuje gumę i przedłuża ich żywotność.

ZASTOSOWANIA:

NUBI PAS jest przeznaczony do poprawy działania układów typu koło pasowe-pasek napędowy. Skutecznie eliminuje poślizg (pisczenie pasków) pasków napędowych, klinowych i transmisyjnych (z wyjątkiem zębatach). Nadaje się do pasków wykonanych z gumy, różnych tworzyw sztucznych i materiałów naturalnych. Możemy stosować również do poprawy działania współpracujących powierzchni, gdzie wymagany jest wysoki współczynnik tarcia np. powierzchnie antypoślizgowe, miejsca zaczepów, pasy, uchwyty itp. NUBI PAS doskonale zwiększa sprawność, wyciszenie i eliminuje poślizg na paskach napędowych np. napęd alternatora, układ wspomagania i klimatyzacji itp.

PARAMETRY PRODUKTU :

Postać:	preparat w spray-u
Kolor:	bezbarwny
Zapach:	charakterystyczny
Gęstość:	0,96 g/cm ³
Lepkość:	0,75 mPa.s (22 °C)
Skład chemiczny:	frakcja heksanowa, związki myjące, substancja aktywna powierzchniowo
Temperatura samozapłonu:	> 370 °C
Temperatura wrzenia:	> 50 °C
Palność:	skrajnie łatwopalna ciecz w aerozolu
Rozpuszczalność:	
- w wodzie:	nie miesza się
- w rozpuszczalnikach organicznych:	miesza się

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Preparat należy nanosić za pomocą rurki dozującej z odległości 5-10 cm. Po nanoszeniu należy odczekać kilka minut do wyschnięcia preparatu. NUBI PAS наносimy na całą powierzchnię pasa.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat silnie lotny i wysoce łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą powyżej + 50 °C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerole). Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu zawiera karta charakterystyki, która dostępna jest na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400ml,



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.