

KARTA **TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

PUSH OUT

PUSH OUT to produkt łączący ochronę przeciwkorozyjną, czyszczenie, wypieranie wody i wilgoci oraz smarowanie i konserwację. Posiada wyjątkową penetrację, dzięki temu luzuje zatarte śruby, pielęgnuje i konserwuje narzędzia, maszyny, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Zakres temperatur pracy od – 50°C do + 200°C.

ZASTOSOWANIA:

PUSH OUT zastosowany na powierzchniach pokrytych wodą czy wilgocią, dosłownie wpełza pod wodę, aby stworzyć film ochronny, który jest efektywny zarówno z wodą słoną jak i z słodką.

Zabezpiecza antykorozyjnie styki, zaciski akumulatorów, narzędzi, metale itp. Preparat konserwuje gumę, plastyki i powierzchnie malowane. Jest on również nietoksyczny.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Ma niezliczone zastosowania w przemyśle, rolnictwie, stoczniach, transporcie itp. nakładać przez spryskanie.

PARAMETRY PRODUKTU :

Ciężar właściwy przy temp. 15°C:	0,85 g/cm ³
Temperatura zapłonu (w zamkniętym tyglu):	>40°C
Temperatura zapłonu (w otwartym tyglu):	>50°C
Zawartość rozpuszczalników:	25-50%
Materiał formujący film olejowy:	50-75%
Grubość filmu olejowego:	0,0002 cala
Zakres temperatury pracy:	od -50°C do 200°C
Magazynowanie:	do 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu

OWOCZONE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax 44 6461336, 604 089 898,

e-mail: biuro@metach.pl

OPAKOWANIA :

Pojemnik metalowy (spray) 400ml



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.