

KARTA **TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

RED VIZ

RED VIZ to nowy nisko pieniający, bezrozsypczalnikowy koncentrat do mycia i czyszczenia zanieczyszczonych powierzchni przemysłowych. Posiada bardzo dużą wydajność.

ZASTOSOWANIA:

RED VIZ jest przeznaczony do mycia ręcznego oraz do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych i urządzeniach natryskowych. Szczególnie do mycia podłóg, plandek, PCV, silników, podłóg, maszyn i urządzeń przemysłowych. Do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni należy stosować roztwór o stężeniu do 5%, natomiast do mycia zachowawczego roztwór 2% (1:50).

Po rozcieńczeniu otrzymujemy 250 litrów gotowego produktu.

PARAMETRY PRODUKTU :

Postać:	ciecz
Kolor:	czerwony
zapach:	charakterystyczny
pH:	12
Gęstość:	1,10 g/cm ³ przy 20°C
Temperatura zapłonu:	nie dotyczy
Temperatura wrzenia:	ok. 100 °C
Temperatura samozapłonu:	nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia:	0 °C
Prężność par	<25 hPa przy 20°C
Rozpuszczalność w wodzie:	miesza się w każdej proporcji
Lepkość:	118,5 mPa.s przy 18°C
Właściwości wybuchowe:	nie dotyczy
Właściwości utleniające:	nie posiada właściwości utleniających

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Koncentrat należy rozcieńczać z wodą w proporcjach 1:50 (w przypadku cyklicznego stosowania). Jeżeli stosujemy do mycia bardzo zabrudzonych powierzchni, wtedy można rozcieńczać mniejszą ilością wody wg. uznania (do 5%). Po takim myciu zaleca się powtórne mycie powierzchni roztworem wykonanym z koncentratu w proporcjach 1 : 50 (2%). Umyte powierzchnie należy spłukać czystą wodą i wysuszyć.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA:

Koncentrat jest niepalny, posiada odczyn zasadowy. Może podrażniać skórę. Przechowywać w pojemniki

UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów firmy Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

szczelnie zamknięte, chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Optymalny zakres temperatur magazynowania wynosi od +5 do +20°C.

Nie spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji zawiera karta charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA:

Kanister 5 l

