

# **KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

## **RUST ABSORBENT**

RUST ABSORBENT jest mieszaniną szybko działających związków chemicznych na bazie modyfikowanego kwasu ortofosforowego i glikolu dietylenowego.

RUST ABSORBENT posiada konsystencję nie ściekającego żelu, co ułatwia (umożliwia) stosowanie na powierzchniach pionowych. Nie spływa, penetruje w głąb skorodowanych metali. Można stosować na powierzchniach metali, ceramiki oraz na niektórych powierzchniach galwanicznych.

Zakres temperatury pracy powyżej 0°C

### **ZASTOSOWANIA:**

RUST ABSORBENT nadaje się do usuwania korozji z metali, patyny ze stopów miedzi. Można go stosować do usuwania zabrudzeń z zapraw budowlanych z płytek glazury i terakoty oraz różnych osadów i rdzawych zanieczyszczeń z powierzchni armatury, umywalk, wanien itp.

### **PARAMETRY PRODUKTU :**

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Postać:                   | żel                                          |
| Kolor:                    | czerwony                                     |
| Zapach:                   | charakterystyczny                            |
| Skład chemiczny:          | kwas ortofosforowy, barwniki, zagęszczacz    |
| Gęstość:                  | 1,15-1,25 g/cm <sup>3</sup> przy temp. 20 °C |
| Temperatura zapłonu:      | niepalny                                     |
| Temperatura wrzenia:      | ok.98 °C                                     |
| Temperatura krzepnięcia:  | ok.0 °C                                      |
| Rozpuszczalność w wodzie: | rozpuszczalny całkowicie                     |
| Zakres temperatury pracy: | powyżej 0°C                                  |
| pH:                       | 1,0-2,0                                      |

### **WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:**

Przed użyciem żelu powierzchnię należy przygotować w następujący sposób: za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego, pilnika itp. musimy usunąć „luźną rdzę” i brudy z powierzchni. Następnie nanieść RUST ABSORBENT i pozostawić do momentu rozpuszczenia rdzy. Potem powierzchnię należy zmyć wodą oraz za pomocą szczotki lub szmaty usunąć resztki żelu i zanieczyszczeń.

Na powierzchniach lekko zardzewiałych, zabrudzonych RUST ABSORBENT pozostawiamy na 3-10 min, a jeżeli występują głębokie wżery, czas usuwania może wynieść nawet kilka godzin. Przy usuwaniu osadów z glazury, armatury, umywalki lub wanny należy żel nanieść na powierzchnię czyszczenia i po paru sekundach, żel można nanosić kolejny raz na tę samą powierzchnię.

### **UWAGA:**

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

NOWOCZESNE MATERIAŁY

# **METACH**

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski  
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,  
e-mail: biuro@metach.pl

### **WSKAZÓWKI OGÓLNE:**

W przypadku oczyszczania powierzchni chromowanych należy działać krótkotrwale i miejscowo. Przed użyciem RUST ABSORBENT należy wykonać próbę na małej powierzchni.

### **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:**

Podczas stosowania żelu należy unikać kontaktu ze skórą i oczami, ponieważ działa drażniąco. Należy stosować rękawice i okulary ochronne. RUST ABSORBENT może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W przypadku zanieczyszczenia skóry, należy zmyć preparat wodą z mydłem. Jednorazowy kontakt z okiem może powodować podrażnienie lub zapalenie spojówek, obrzęk i zaczerwienienie powieki. Zanieczyszczone oczy należy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie udać się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

### **OPAKOWANIA:**

Butelka z tworzyw sztucznych 250 ml

