

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

SAMP-3

NOWOCZESNE MATERIAŁY



TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

SAMP-3 to nowoczesny, specjalistyczny, silikonowy środek antyadhezyjny przeznaczony przede wszystkim do form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jest bezbarwnym i wyjątkowo czystym preparatem, dzięki czemu podczas użycia nie pozostawia żadnych osadów. Skutecznie wypiera wilgoć oraz zabezpiecza powierzchnię przed korozją. SAMP-3 jest izolatorem i doskonale odprowadza ciepło. Po wyparowaniu nośnika powstaje trwały film olejowy odporny na działanie antystatyczne (tzn. nie przyciąga kurzu). Zabezpiecza również złącza elektryczne niskiego i wysokiego napięcia.

ZASTOSOWANIA:

SAMP-3 jest przeznaczony do zabezpieczenia form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jako smar nadaje się do różnych urządzeń mechanicznych. Wypiera wilgoć oraz skutecznie zabezpiecza powierzchnie antykorozyjnie. Nie brudzi, dzięki czemu można stosować go w przemyśle papierniczym, włókienniczym oraz wszędzie, gdzie potrzebna jest „czystość”. Nadaje się również do konserwacji tworzyw sztucznych i gumowych części. Można stosować do zabezpieczenia w niskich temperaturach jak np. uszczelki w lodówkach, chłodniach, w samochodach w okresie zimowym itp. Skutecznie chroni, zabezpiecza złącza elektryczne niskiego i średniego napięcia. Posiada dużą przyczepność i odporność fizyko-chemiczną.

PARAMETRY PRODUKTU :

Postać:	płyn w spray-u
Kolor:	bezbarwny
Zapach:	charakterystyczny
Gęstość:	0,74 - 0,80 g/cm ³
Temperatura zapłonu:	nie określono
Zakres temperatur pracy:	- 40 °C +250°C
Temperatura wrzenia:	> 65 °C
Palność:	po odparowaniu gazu nośnego słabo palna oleista ciecz
Rozpuszczalność:	
- w wodzie:	nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych:	miesza się

WPŁYW NA EKOLOGIĘ:

Nie jest niebezpieczny dla środowiska. Nie rozpuszcza się w wodzie. Należy jednak unikać zrzutów do środowiska.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. Nie należy nanosić preparatu na powierzchnie gorące i żarzące. Preparat należy nanosić za pomocą rurki dozującej z odległości 10-20 cm. SAMP-3 całkowicie można usunąć z powierzchni za pomocą GRAND CLEANER.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą powyżej + 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed dziećmi. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerozole). Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu zawiera karta charakterystyki

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 600ml,



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.