

KARTA **TECHNICZNO – INFORMACYJNA**

SWIFT CLEANER

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

SWIFT CLEANER nie zawiera chloru i ich związków. Służy do szybkiego czyszczenia, odtłuszczenia różnych powierzchni jak metale, szkło, kamienie, guma itp.

SWIFT CLEANER zawiera składniki, które rozpuszczają stare smary, osady, pozostałości wielu klejów, woski, oleje i inne zanieczyszczenia.

ZASTOSOWANIE:

Za pomocą SWIFT CLEANER będziemy w stanie odpowiednio przygotować powierzchnię do klejenia, smarowania, malowania, lakierowania itp.

SWIFT CLEANER nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. Nie wywołuje korozji na powierzchniach metalowych.

SWIFT CLEANER zawiera aceton. W przypadku nowych zastosowań na tworzywach sztucznych i lakierach najlepiej jest wykonać próbę. Jest łatwopalny

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

SWIFT CLEANER należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia i odtłuszczenia.

Odtłuszczać nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni.

Na porowatych powierzchniach po odtłuszczeniu należy poczekać 10 -15 minut dla całkowitego odparowania zmywacza.

PARAMETRY:

Lepkość:	2 mPa.s
Temperatura krzepnięcia:	-95°C
Temperatura wrzenia:	+56°C
Temperatura zapłonu:	-18°C
Temperatura samozapłonu:	+540°C
Gęstość:	0,79 g/cm ³
Korozyjność:	brak
Oznak. niebezpieczeństwa:	plomień
Termin ważności:	do 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu

EKOLOGIA:

Nie zawiera węglowodorów, tróchloroetanu
Napełniony jest gazem ekologicznym CO₂

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.