

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

DCM REMOVER

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

DCM REMOVER to środek chemiczny w aerozolu do szybkiego usuwania uszczeltek, silikonów, poliuretanów, gumy, powłok lakierniczych, farb i klejów. DCM REMOVER zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, osady, stare warstwy klejów CA, UV i anaerobowych, woski, oleje i inne zanieczyszczenia.

ZASTOSOWANIE:

DCM REMOVER pomaga skutecznie przygotować powierzchnię przed użyciem klejów CA, UV, żywic akrylowych, smarów i innych. Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem.

Nie należy stosować go na tworzywach sztucznych oraz niektórych lakierach bez wykonania próby oddziaływania zmywacza na podłoże. Produkt nie narusza powierzchni metalowych, szklanych, ceramicznych i kamiennych.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor: przezroczysty, bez zawiesin
Zapach: charakterystyczny dla alkoholu
Lepkość: ciecz średniej lepkości
Temperatura wrzenia: $< -18^{\circ}\text{C}$
Temperatura zapłonu: $+45^{\circ}\text{C}$ (postać płynna)
 $< -6^{\circ}\text{C}$ (aerozol)
Gęstość: $0,90\text{ g/cm}^3$
Korozyjność: brak
Oznakowanie: niebezpieczeństwa: płomień, Xi (drażniący)
Trwałość: do 12 m-cy w oryginalnym opakowaniu

WPŁYW NA EKOLOGIE:

- nie zawiera węglowodorów
- nie zawiera tróchloroetanu
- napełniony gazem ekologicznym CO_2

DCM REMOVER nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem.
DCM REMOVER należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do oczyszczenia i pozostawić do całkowitego zwilżenia powierzchni.
Zmywacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość można łatwo sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym). Na porowatych (wsiąkliwych) powierzchniach po oczyszczeniu DCM REMOVER konieczne jest odczekanie dodatkowo 10 – 15 min. dla całkowitego odparowania zmywacza.

UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

Przy powłokach trudnych do usunięcia należy zmiekczyć powłokę (pod działaniem preparatu (DCM REMOVER) usuwać szpachelką. Czynność powtarzać kilkakrotnie aż do uzyskania pożądanego efektu. Z powierzchni czyszczonych preparat wraz z rozpuszczonymi pozostałościami można usuwać strumieniem wody.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt DCM REMOVER zawiera chlorek metylenu oraz substancje łatwopalne, nie wywołuje korozji. Używać rękawic, okularów oraz ubrań roboczych. Dłuższy kontakt ze skórą oraz wdychanie oparów może być przyczyną silnych poparzeń oraz chorób nowotworowych. Ze względu na silnie toksyczne właściwości preparatu należy stosować go w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (pod wyciągiem). Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerozole).

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml

