

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

MT A+C SPRAY

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

MT A+C SPRAY to preparat o dużej zawartości mieszanki aluminium z cynkiem (99%) oraz żywicy epoksydowej, co zapewnia wysoką trwałość i bardzo dobrą elektrochemiczną ochronę przed korozją. MTA+C SPRAY hamuje również proces rdzewienia. Preparat doskonale przylega prawie do wszystkich materiałów takich jak stal, metal, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, drewno itp.

ZASTOSOWANIE:

Nadaje się do ochrony i naprawy uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych lub ciętych. Stosuje się go na odlewy stalowe i inne powierzchnie metalowe takie jak bramy, drzwi, rury, itp.. Nadaje się do malowania felg samochodowych i zabezpieczania spoin spawalniczych oraz miejsc po wierceniu. Stanowi powłokę podkładową w warunkach narażenia na wilgoć i czynniki atmosferyczne oraz przy wszelkich pracach blacharskich. Optymalny efekt uzyskujemy stosując preparat w temperaturze pokojowej.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor:	jasno-srebrny
Zapach:	charakterystyczny
Temperatura wrzenia:	brak
Temperatura zapłonu:	brak
Odporność temperaturowa:	do 800°C, krótkotrwale do 950°C
Gęstość:	brak
Korozyjność:	brak
Palność:	skrajnie łatwopalny spray
Granice wybuchowości:	
Dolna:	1,9% (v/v)
Górna:	9,0% (v/v)
Prężność par:	nie określono
Gęstość par:	nie określono
Gęstość:	0,89-0,92 g/ml
Rozpuszczalność:	bardzo słabo miesza się z wodą
Współczynnik podziału oktanol/woda:	nie określono
Lepkość :	nie określono
Właściwości wybuchowe:	nie dotyczy
Właściwości utleniające:	nie posiada
Trwałość:	do 24 m-cy w oryginalnym opakowaniu

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed nałożeniem MT A+C SPRAY trzeba odpowiednio oczyścić oraz odtłuścić malowaną powierzchnię. Usunąć stare powłoki lakiernicze oraz pozostałości rdzy. Po wykonaniu wspomnianych prac, środek należy bardzo dokładnie wymieszać energicznie wstrząsając opakowaniem co najmniej przez 1 minutę. Po zakończeniu pracy oczyścić rozpylacz przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając zawór przez 2 sekundy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Środki bezpieczeństwa podano w karcie charakterystyki. Preparatu należy stosować go w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (pod wyciągiem). Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerozole).

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.