

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

METAL SECURE

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

METAL SECURE to skuteczny preparat, który przekształca rdzę w stałą warstwę ochronną. Trwale przylega do powierzchni oraz blokuje powstawanie dalszej korozji.

ZASTOSOWANIE:

METAL SECURE nadaje się do zabezpieczenia skorodowanych powierzchni metalowych przed dalszą korozją. Można go również stosować profilaktycznie. Skorodowane powierzchnie metali zabezpieczone preparatem można malować.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać:	ciecz
Kolor:	brązowy
Zapach:	charakterystyczny
PH 1% (m/m) roztworu:	1-2
Gęstość:	1,06-1,10 g/cm ³ przy 20°C
Temperatura zapłonu:	niepalny
Temperatura wrzenia:	92°C
Temperatura topnienia:	- 25°C
Zakres odporności temperaturowej	do 280°C
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowita w każdym stosunku
Inne rozpuszczalniki:	alkohole, aceton

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed nałożeniem preparatu należy z powierzchni metali usunąć luźno przylegającą rdzę. Przy pomocy rozpuszczalników należy usunąć zanieczyszczenia. Preparat można nanosić pędzlem lub walcikiem na powierzchnię skorodowaną oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia (tj. ok 1 doba). Następnie pokryć podkładem, farbą lub lakierem. W przypadku zabezpieczania powierzchni metalowych wolnych od korozji należy **METAL SECURE** nanieść na powierzchnię. Następnie pozostawić do wyschnięcia, a potem malować.

UWAGA: Przy stosowaniu **METAL SECURE** z oryginalnego opakowania należy przelać preparat do naczynia szklanego lub plastikowego. Należy odmierzyć tyle preparatu, ile faktycznie jednorazowo potrzebujemy zużyć. Niewykorzystanego preparatu nie wolno wlewać z powrotem do oryginalnego opakowania.

Również nie wolno wkładać pędzla do oryginalnego pojemnika z preparatem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat jest niepalny. Może podrażniać skórę. Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Optymalny zakres temperatur magazynowania wynosi od +5°C do +20°C. Nie spożywać. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Więcej informacji zawiera karta charakterystyki produktu

OPAKOWANIA:

Pojemnik 1l



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.