

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

MT PTFE OIL SPRAY

MT PTFE OIL SPRAY – to nowoczesny, specjalistyczny środek penetrujący, smarujący i antykorozyjny w sprayu. Zawiera innowacyjne dodatki, dzięki którym produkt posiada wszechstronne zastosowanie i unikalne właściwości. Zapewnia długotrwałą ochronę i smarowanie. Wydłuża okres między smarowaniami. Posiada dużą penetrację. Chroni przed zabrudzeniem, wilgocią, korozją, ścieraniem itp. Odporny na warunki atmosferyczne, chemikalia, oleje, wodę, roztwory soli.

Zakres temperatury pracy od - 55°C do + 250°C

ZASTOSOWANIA:

MT PTFE OIL SPRAY nadaje się do mechanizmów precyzyjnych, a także do dużych obciążeń. Skutecznie smaruje powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych, zamki, kłódki, łożyska, łańcuchy, mechanizmy suwliwe itp. MT PTFE OIL SPRAY poprawia izolację przewodów elektrycznych i złączek w samochodach. Chroni powierzchnię metali, gumy, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Nie zawiera tróchloroetanu. Zastosowany w składzie dodatek PTFE zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, zmniejsza tarcie, podnosi odporność na obciążenia, zatarcia i temperaturę smarowanych powierzchni. Napełniony jest gazem propan, butan i CO₂.

PARAMETRY PRODUKTU :

Kolor:	bezbarwny
Zapach:	charakterystyczny
Gęstość :	0,82 g/cm ³ przy temp. 20°C
Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
Temperatura zapłonu:	52°C
Zakres temperatury pracy:	od -55°C do +250°C

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić z pozostałości starych smarów i zanieczyszczeń, najlepiej za pomocą SWIFT, LIGHT lub GRAND CLEANER.

W trakcie smarowania możemy używać dyszy kierunkowej w pozycji zamkniętej (do aplikacji na elementy łatwo dostępne) lub dozować poprzez rurkę kierunkową (na elementy trudno dostępne lub do precyzyjnej, punktowej aplikacji). Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. .

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA:

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i temperaturą powyżej + 50 °C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Chronić przed dziećmi. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerole). Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu zawiera karta charakterystyki, która dostępna jest na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.