

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

TAŚMA ALUMINIOWA

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, 604 089 898,
e-mail: biuro@metach.pl

TAŚMA ALUMINIOWA MT ALU50 wykonana jest na bazie miękkiej i wygodnej w użytku folii aluminiowej z mocnym klejem akrylowym. Taśma posiada przekładkę ze specjalnego papieru. Skutecznie uszczelnia przed wodą. Jest łatwa w użyciu, elastyczna i dobrze dostosowuje się do nierówności powierzchni.

ZASTOSOWANIA:

Można ją wykorzystać przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Ma również zastosowanie w ciepłownictwie i przy wiązkowaniu przewodów. Stosujemy ją do izolacji rur z czynnikiem cieplnym, przewodzących parę pod wysokim ciśnieniem, obudów i osłon bojlerów, parowników urządzeń chłodniczych, itp. Nadaje się do uszczelniania i łączenia paneli termoakustycznych oraz do wykrywania elementów przez sprzęt fotoelektryczny. MT ALU50 przydatna jest przy naprawie i montażu kominków. Stosujemy ją wszędzie, gdzie wymagane jest zastosowanie dobrej elastyczności materiału. Nadaje się do łączenia i uszczelnienia różnych elementów. Za pomocą taśmy możemy zapewnić ochronę tworzyw sztucznych przed ciepłem i działaniem promieni ultrafioletowych UV. Taśma odpowiada wymaganiom w zakresie ognioodporności takich jak UL czy BS.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor:	srebrny
Całkowita grubość taśmy:	0,065 mm
Długość taśmy:	45,7m
Przyczepność do stali:	25 N/25mm
Wydłużenie:	2,5%
Zakres temperatura pracy:	od -20°C do +110°C
Temperatura aplikacji :	od 10°C do 40°C



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.