

KARTA TECHNICZNO – INFORMACYJNA

MT MARINE LUBE

MT MARINE LUBE – to nowoczesny smar przeznaczony do pracy w trudnych, agresywnych warunkach środowiska np. w wodzie słonej. Zapewnia długotrwałą ochronę części maszyn i urządzeń pracujących w trudnych, nawet ekstremalnych warunkach. Jest odporny na wypłukiwanie przez wodę ciepłą i zimną. Posiada dużą penetrację i doskonale przylega do powierzchni smarowania chroniąc ją przed korozją.

Zakres temperatur pracy od – 30°C do + 120°C.

ZASTOSOWANIA:

MT MARINE LUBE przeznaczony jest do stosowania w środowisku wodnym, również w wodzie słonej. Nadaje się do smarowania różnych części maszyn pracujących pod dużym obciążeniem, nawet w ekstremalnych warunkach takich jak: przeguby, łożyska ślizgowe, kulkowe, toczne, rolkowe, liny, łańcuchy, inne ruchome części maszyn oraz urządzeń itp. Specjalne dodatki powodują dobre przyleganie do powierzchni metalowych oraz odporność smaru na wysokie obciążenia, a także zabezpieczenia antykorozyjne. Szczególnie nadaje się do stosowania w przemyśle hydraulicznym, papierniczym, morskim, chemicznym, jest doskonały do konserwacji i napraw myjni automatycznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor:	zielony
Postać:	smar w aerozolu
Zapach:	charakterystyczny
Lepkość oleju bazowego:	850 cSt w 40°C
Gęstość wsadu bez gazu:	(w 15°C): ok. 0,8 g/cm ³
Zakres temperatur pracy:	- 30°C do +120°C

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Przed smarowaniem powierzchnię należy oczyścić z pozostałości starych smarów i zanieczyszczeń, najlepiej zmywaczem SWIFT CLEANER, LIGHT CLEANER lub KFT CLEANER. Przed użyciem należy kilka razy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem. W środku pojemnika umieszczona jest kulka.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt jest wysoce łatwopalny. Może powodować podrażnienie układu oddechowego w przypadku, gdy występuje w postaci mgły olejowej, gorących oparów lub po połknięciu. Smar ze względu na opakowanie ciśnieniowe (aerozol) wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności dotyczących tego rodzaju produktów. Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki.

UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma Metach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów Metach przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

NOWOCZESNE MATERIAŁY

METACH

TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel/fax 44 6461336, +48 604 089 898

e-mail: biuro@metach.pl

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy (spray) 600ml

