

# METACH

tel./fax +44 6461336, Tel.kom. 604 089 898  
e-mail: [biuro@metach.pl](mailto:biuro@metach.pl)  
ul.Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Trybunalski  
NIP:7711411818



NOWOCZESNE ŚRODKI TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU

## NASZE NOWOCZESNE PRODUKTY POMOGĄ WAM PRZY WSZELKICH NAPRAWACH OFERTA METACH

ul. Przelotowa 13, 97-300 Piotrków Tryb.  
tel/fax:44/6461336, 604089898  
e-mail: [biuro@metach.pl](mailto:biuro@metach.pl), [www.metach.pl](http://www.metach.pl)

### NAZWA PRODUKTU

**AIR COMPLETE – AC** (Spray 600ml). Sprężone powietrze i zamrażacz. Skutecznie usuwa kurz i inne zanieczyszczenia. Stosując w pozycji odwrotnej zamraża powierzchnię do -72°C. Ułatwia odkręcanie zardzewiałych śrub, montaż i demontaż łożysk itp. na zasadzie skurczu na zimno.

**AKTYWATOR KLEJU - FX** do materiałów trudnosklejalnych - **AT** (Płyn 20ml)

**AKTYWATOR KLEJU FX** do materiałów porowatych – **FXP** (Spray 150ml)

**BLUE FIX - BLF** klej do gwintów (15 ml) - zabezpiecza gwinty przed samoodkręcaniem. W kontakcie z metalem utwardza się, tworząc masę odporną na ciepło, uderzenia i wibracje. Chroni przed wodą olejami, paliwami, gazami i różnymi substancjami chemicznymi. Nadaje się do stali nierdzewnej i chromowanej.

**CERAMIC PASTE SPRAY - CPS** (Spray 400ml). Wysokotemperaturowy smar ceramiczny. Smar do elementów precyzyjnych oraz pasta przeciwzapiezeniowa i przeciwzatarciowa - również do stali kwasoodpornej. Temp od -40°C do +1400°C. Można stosować do złącz parowych, dławików, wypychaczy w formach wtryskowych, układów hamulcowych z systemem ABS, sondy lambda, układach wydechowych itp.

**CERAMIC PASTE SOLID – CPM** (Smar stały 0,4kg). Wysokotemperaturowy smar ceramiczny. Smar do elementów precyzyjnych oraz pasta przeciwzapiezeniowa i przeciwzatarciowa - również do stali kwasoodpornej. Temp od -40°C do +1400°C. Można stosować do złącz parowych, dławików, wypychaczy w formach wtryskowych, układów hamulcowych z systemem ABS, sondy lambda, układach wydechowych itp.

**COPPER GREASE - CG** (Spray 400ml). Wysokotemperaturowy smar miedziany. Skuteczne długotrwałe smarowanie nawet w bardzo wysokich temperaturach (do +1000°C) Można stosować jako smar montażowy do ochrony przed zapieceniem współpracujących części np.: świece zapłonowe, elementy układu wydechowego, zasuwy, przekładnie, itp.

**COPPER GREASE SOLID - CGS** (Smar stały 0,4kg). Wysokotemperaturowy smar miedziany. Skuteczne długotrwałe smarowanie nawet w bardzo wysokich temperaturach (do +1000°C) Można stosować jako smar montażowy do ochrony przed zapieceniem współpracujących części np.: świece zapłonowe, elementy układu wydechowego, zasuwy, przekładnie, itp.

**COOLING SPRAY - CS** (Spray 400ml). Bezchlorowy środek chłodząco-smarujący do obróbki metali - chłodzi narzędzia zapobiega zużywaniu się ostrza narzędzi, luzuje zardzewiałe i zapieczone śruby.

**DK 3/1** Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.

**DK 4,5/1,5** Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DK 6/2</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DK 9/3</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DK 12/4</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DK 19/6</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DK 24/8</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DK 40/13</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DK 89/30</b> Elastyczna odporna na wstrząsy i wibracje rura termokurczliwa z klejem 1,22m. Zabezpiecza mechanicznie oraz przed przetarciem, odporna na promienie UV. Chroni przed korozją, wodą, substancjami chemicznymi i kwasami.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DRY PTFE</b> (Spray 400ml). Czysty, suchy smar teflonowy. Zapewnia długotrwałe smarowanie i ochronę, odpycha brud kurz i inne zanieczyszczenia. Skuteczna penetracja i odporność na chemikalia, roztwory soli i smaru. Temp pracy od -50°C do +260° C.                                                                                                                                                                                              |
| <b>TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA - DS</b> (szer. 19mm; dł.10m). Naciągnięta, szybko się wulkanizuje, tworząc jednorodną warstwę izolacji. Nadaje się do stosowania z wieloma gumowymi i plastikowymi izolacjami kabli takimi jak polipropylen, polietylen, kauczuk etylenowo-propylenowy, PCV, butyl, neopren itp. Służy do połączeń i napraw kabli, do zabezpieczenia antykorozyjnego i wodouszczelnienia urządzeń elektrycznych lub podziemnych przewodów. |
| <b>FAST FIX - FX</b> klej (Płyn 20g) Szybkowiązący klej cyjanoakrylowy. Klei szybko z dużą wytrzymałością. Bardzo dobra odporność na zmęczenie, wysoka wytrzymałość na ścinanie, rozciąganie i skręcanie. Ekonomiczny (należy stosować cienką warstwę).                                                                                                                                                                                                |
| <b>FAST FIX FILL</b> Nowoczesny wypełniacz w proszku do kleju FX.<br>Stosuj się jako wypełniacz, gdy szczelina złącza jest zbyt duża. Powoduje powstanie twardej nietoksycznej powłoki odpornej na wodę, oleje, słabe kwasy.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FLOOR HAZ - FH</b> (Kanister 5l) Nowoczesny koncentrat do mycia<br>Stosujemy w roztworze z wodą w proporcjach 1:50 (2%), do mycia ręcznego lub w myjkach wysokociśnieniowych. Nadaje się do mycia podłóg, plandek PCV, silników oraz maszyn i urządzeń. Skutecznie rozpuszcza oleje, smary, tłuszcze i różne zabrudzenia przemysłowe.                                                                                                               |
| <b>FOOD LUBE - FL</b> (Spray 400ml). Smar z atestem dla przemysłu spożywczego o przedłużonym działaniu. Skuteczne długotrwałe smarowanie, duża odporność na utlenianie, korozję i zużycie. Odporny na mycie wysokociśnieniowe, warunki atmosferyczne. Temp. pracy: od -20°C do +200°C.                                                                                                                                                                 |
| <b>GRAND CLEANER - GC</b> (Kanister 5l). Odtłuszczacz, zmywacz, rozpuszczalnik ogólnego stosowania. Szybko wysycha, nie zostawia tłustej powłoki, usuwa niektóre kleje, smary, oleje, tłuszcze, woski, silikony, smołę, MS-polimery itp. Nadaje się do powierzchni lakierowanych, metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych.                                                                                                                         |
| <b>GRAND CLEANER - GCS</b> (Spray 400ml). Odtłuszczacz, zmywacz, rozpuszczalnik ogólnego stosowania. Szybko wysycha, nie zostawia tłustej powłoki, usuwa niektóre kleje, smary, oleje, tłuszcze,                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| woski, silikony, smołę, MS-polimery itp. Nadaje się do powierzchni lakierowanych, metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GREEN FIX - GRF</b> klej do łożysk (15ml). Likwiduje luzy przy osadzaniu łożysk, eliminuje poślizg. Chroni przed przeciekami i korozją. W połączeniach gwintowych zastępuje konopie, pakuły, taśmę teflonową, itp. Nadaje się do mocowania łożysk, kół napędowych, tulei, wpustów. Temp pracy: od -55°C do +150°C.                                                                                                                                                           |
| <b>Końcówki do kleju NEW STRONG FIX</b> (10szt). Pomagają w szybkim i skutecznym zmieszaniu dwóch składników kleju oraz nakładaniu na powierzchnię klejenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LIGHT CLEANER - LC</b> (Spray 400ml). Środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni delikatnych i tworzyw sztucznych. Rozpuszcza stare smary, oleje, woski, pozostałości niektórych klejów, itp. Przygotowuje powierzchnię przed klejeniem, malowaniem i smarowaniem. Może być używany do rozłączania połączeń na wcisk jako SHOCK SPRAY.                                                                                                                                |
| <b>MASIL - MU</b> (Kartusz 300ml) Uszczelniaacz silikonowy do powszechnego stosowania. Zastępuje nietypowe lub brakujące uszczelki, elastyczny, odporny na działanie wody, olejów, gazów, zasad i różnych kwasów. Temp. pracy: od -60°C do +320°C – max.+360°C ( <b>czerwony</b> lub <b>czarny</b> ).                                                                                                                                                                           |
| <b>MT8 LUBE</b> (Kartusz 400ml). Litowo-wapniowy smar do centralnego smarowania. Sprawdza się nawet w chemicznie agresywnych środowiskach, wyjątkowa odporność na działanie kwasów i zasad. Chroni przed korozją również w środowisku wodnym. Należy stosować do łożysk średnio i wolnoobrotowych. Temp. pracy: od -20°C do +180°C.                                                                                                                                             |
| <b>MT MARINE LUBE – MT MAR</b> (Spray 600ml) Smar przeznaczony do pracy w trudnych, agresywnych warunkach środowiska, jak np. w wodzie słonej. Zapewnia długotrwałą ochronę części maszyn i urządzeń pracujących w trudnych, nawet ekstremalnych warunkach. Jest odporny na wypłukiwanie przez wodę zarówno ciepłą jak i zimną. Posiada dużą penetrację i doskonale przylega do powierzchni smarowania chroniąc ją przed korozją. Zakres temperatur pracy od – 30°C do + 120°C. |
| <b>NEW MS-60</b> (Kartusz 300ml). Jednoskładnikowa masa klejąco- uszczelniająca. Bezwonna, elastyczna, nie powoduje rozwoju pleśni i grzybów. Nadaje się do stali, aluminium, szkła, ceramiki, gumy, drewna itp. Odporny na działanie pary wodnej, wody morskiej, promieni UV ( <b>czarny, biały lub transparentny</b> ). Po wyschnięciu można obrabiać mechanicznie i malować.                                                                                                 |
| <b>NEW STRONG FIX – NSF</b> (2x25ml). Dwuskładnikowy klej o szerokim zastosowaniu (Klei metal, ceramikę, drewno, tworzywa sztuczne (ABS, żywice akrylowe i epoksydowe, włókno szklane, poliestr, PCV, żywice styrenowe, itp.) Spoina odporna na drgania i ścinanie, temp. pracy od -50°C do +120°C. Po utwardzeniu nadaje się do obróbki mechanicznej i malowania.                                                                                                              |
| <b>NEW SWIFT CLEANER - NSC</b> (Spray 600ml). Nowoczesny, skuteczny środek do czyszczenia i odtłuszczania z domieszką acetonu. Usuwa stare smary, oleje, żywicę, smołę, sadzę, niektóre kleje, powłoki antykorozyjne i inne zanieczyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PISTOLET</b> do wyciskania kleju <b>NEW STRONG FIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>POWER LUBE - PL</b> (Spray 400ml). Syntetyczny, wiskotyczny środek smarujący o przedłużonym działaniu. Posiada wyjątkową przyczepność i penetrację. Odporny na warunki atmosferyczne oraz mycie wysokociśnieniowe (temp. pracy: -25°C - +300°C). Przeguby, zasuwy, łożyska, liny, łańcuchy, koła zębate. Odporny na duże obciążenia, mycie wysokociśnieniowe, chemikalia.                                                                                                    |
| <b>PUSH OUT - PO</b> (Spray 400ml). Wypiera wodę i chroni przed wilgocią styki elektryczne, konserwuje i zabezpiecza elementy maszyn i urządzeń. Skutecznie chroni pulpity elektryczne, aparaturę rozdzielczą, uzwojenia silników elektrycznych. Smaruje przyrządy, mechanizmy rejestrujące oraz inne precyzyjne urządzenia. Temp. pracy: od -50°C do +200°C.                                                                                                                   |
| <b>RUST ABSORBENT - RA</b> (250ml). Nowoczesny żel odrdzewiający. Usuwa rdzę, patynę ze stopów miedzi i metali kolorowych, zabrudzenia z zapraw cementowych. Usuwa osady i kamień z armatury łazienkowej umywalk wanień i kranów.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RUST ABSORBENT SPRAY – RAS</b> (250ml). Nowoczesny żel odrdzewiający w sprayu. Usuwa rdzę,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>patynę ze stopów miedzi i metali kolorowych, zabrudzenia z zapraw cementowych. Usuwa osady i kamień z armatury łazienkowej umywalek wanien i kranów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>SAMP - 3</b> (Spray 600ml). Antyadhezyjny smar silikonowy. Głównie do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wypiera wodę zabezpiecza przed korozją. Chroni złącza elektryczne niskiego i średniego napięcia. Temp. pracy: od -40° do +250°C.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>SCREEN FOAM - SF</b> (Spray 600ml). Pianka antystatyczna do czyszczenia. Dogłębnie penetruje czyszczone powierzchnie i szybko rozkłada zabrudzenia. Usuwa plamy z tłuszczu, nikotyny i innych zanieczyszczeń. Stosujemy do czyszczenia: ekranów TV, monitorów, laptopów, metali, pulpity sterowniczych, tworzyw sztucznych, wnętrza samochodów, tkanin, tapicerek oraz stali szlachetnej.</p>                                                       |
| <p><b>SPM LUBE</b> (Spray 400ml). Smar z atestem do zastosowania w przemyśle spożywczym. Duża odporność na utlenianie, skuteczna ochrona przed zużyciem i korozją. Duża przyczepność i penetracja. Temp. pracy: -20°C do +200°C.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>TWIST OFF MOLIBDEN - TOM</b> (Spray 400ml). Środek smarujący - antykorozyjny o dużej penetracji. Luzuje zardzewiałe, zabezpieczone śruby, smaruje połączenia. Na powierzchni smarowania tworzy warstwę ochronną przeciw korozji. Bezsilikonowy, zawiera oleje syntetyczne, nadaje się do metali i tworzyw sztucznych.</p>                                                                                                                           |
| <p><b>MT BUT SPRAY - MTBS</b> (Spray 400ml). To nowoczesny neutralizator-odświeżacz zapachów w aerozolu do wszystkich rodzajów butów, kaloszy, ubrań roboczych, kasków, plecaków itp. Szybko i skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>MT 7 WHITE LUBE</b> (Kartusz 400g). Smar z atestem do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do centralnego smarowania. Duża odporność na utlenianie, doskonała ochrona przed zużyciem i korozją. Wyjątkowa przyczepność i odporność na mycie wysokociśnieniowe. Napędy, łożyska, prowadnice, tuleje, liny.</p>                                                                                                                      |
| <p><b>MT CONNECTOR 1,8/0,9</b> (Opakowanie 30szt.) Złączka termokurczliwa z cyną. Natychmiast łączy, lutuje, uszczelnia i izoluje przewody różnego rodzaju. Połączenie jest wodoodporne. Izolacja złączki jest przezroczysta, dzięki temu można kontrolować jakość połączenia. Nadaje się do przewodów elastycznych (linka) i twardych (drut). Zakres temp. pracy: od - 55°C do +105°C.</p>                                                               |
| <p><b>MT CONNECTOR 3,2/1,6</b> (Opakowanie 30szt.) Złączka termokurczliwa z cyną. Natychmiast łączy, lutuje, uszczelnia i izoluje przewody różnego rodzaju. Połączenie jest wodoodporne. Izolacja złączki jest przezroczysta, dzięki temu można kontrolować jakość połączenia. Nadaje się do przewodów elastycznych (linka) i twardych (drut). Zakres temp. pracy: od - 55°C do +105°C.</p>                                                               |
| <p><b>MT CONNECTOR 4,0/2,0</b> (Opakowanie 30szt.) Złączka termokurczliwa z cyną. Natychmiast łączy, lutuje, uszczelnia i izoluje przewody różnego rodzaju. Połączenie jest wodoodporne. Izolacja złączki jest przezroczysta, dzięki temu można kontrolować jakość połączenia. Nadaje się do przewodów elastycznych (linka) i twardych (drut). Zakres temp. pracy: od - 55°C do +105°C.</p>                                                               |
| <p><b>MT CONNECTOR 5,8/2,9</b> (Opakowanie 30szt.) Złączka termokurczliwa z cyną. Natychmiast łączy, lutuje, uszczelnia i izoluje przewody różnego rodzaju. Połączenie jest wodoodporne. Izolacja złączki jest przezroczysta, dzięki temu można kontrolować jakość połączenia. Nadaje się do przewodów elastycznych (linka) i twardych (drut). Zakres temp. pracy: od - 55°C do +105°C.</p>                                                               |
| <p><b>MULTI TAPE</b> - (szer.25mm; dł.11m). Silikonowa taśma samowulkanizująca. Błyskawiczne, mocne i trwałe uszczelnienie, nawet w ekstremalnych warunkach. Nadaje się do każdej powierzchni, również na powierzchniach wilgotnych, ciepłych i brudnych. Można stosować pod wodą. Odporna na promieniowanie UV, oleje, wodę, kwasy, rozpuszczalniki, wodę morską. Zakres temp. pracy: od - 60°C do +180°C (klasa F), krótkotrwale: - 65°C do +250°C.</p> |
| <p><b>SEPARATOR do SPAWANIA MT WELDING</b> (Koncentrat 5l - po rozcieńczeniu 15l preparatu). Bezsilikonowy, wodorozcieńczalny preparat do spawania. Zabezpiecza przed powstawaniem odprysków podczas procesu spawania. Produkt bardzo łatwo usuwa się przez wypłukanie wodą pod ciśnieniem po procesie spawania.</p>                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>E-CLEANER - EC</b> (Spray 400ml). Skuteczny środek do czyszczenia i zabezpieczania styków elektrycznych i elektronicznych. Skutecznie usuwa tlenki z wszelkiego rodzaju styków elektrycznych i elektronicznych. Chroni przed korozją i zapewnia swobodny przepływ prądu, poprawia kontakt. Nie wchodzi w reakcję z materiałami stosowanymi w elektryce i elektronice. Przywraca niską rezystancję złącza.</p>                                                                                                                             |
| <p><b>MT DESCALER – MTD</b> (Kanister 5l) Preparat do usuwania kamienia kotłowego i odrdzewiania - wymienniki ciepła, układy chłodzenia, grzałki, chłodnice, zawory, itp. Nadaje się do usuwania kamienia i rdzawych przebarwień z urządzeń sanitarnych, tlenków metali, zabrudzeń z zapraw murarskich.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>RUST BREAKER - RB</b> (Spray 500ml) Bezsilikonowy środek smarujący - antykorozyjny. Zawiera oleje syntetyczne oraz dodatek grafitu i dwusiarczku molibdenu. Dzięki silnym właściwościom penetrującym preparat dostaje się do trudno dostępnych miejsc smarując i zabezpieczając je.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>MT LITHIUM - MTL</b> (Spray 500ml). Wielofunkcyjny smar wysokiej jakości do różnych zastosowań. Duża przyczepność. Zapobiega ścieraniu, zużyciu różnych części maszyn i urządzeń przemysłowych. Długotrwałe smarowanie i ochrona przed wilgocią i korozją. Odporny również na słoną wodę. MT LITHIUM nadaje się do smarowania łożysk tocznych, ślizgowych, prowadnic, zawiasów, kół zębatych, zamków, łańcuchów, przegubów itp.</p>                                                                                                       |
| <p><b>Taśma Dwustronna HCM</b> (szer.12mm; dł.50m; gr.0,2mm). Innowacyjna dwustronna taśma klejąca do profesjonalnych zastosowań. Posiada dużą siłę klejenia. Nie kurczy się i nie rozciąga. Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, chemikalia. Temp pracy do +180°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Taśma Dwustronna HCM</b> (szer.19mm; dł.50m; gr.0,2mm). Innowacyjna dwustronna taśma klejąca do profesjonalnych zastosowań. Posiada dużą siłę klejenia. Nie kurczy się i nie rozciąga. Odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, chemikalia. Temp pracy do +180°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>MT FORMA</b> (Spray 400ml) to specjalistyczny bezsilikonowy środek antyadhezyjny do form, który zapewnia lepsze uwolnienia z form wykonanych produktów z różnych materiałów termo-plastycznych i termoutwardzalnych. MT FORMA jest bezbarwnym, bezwonny izolator. Skutecznie odprowadza ciepło. Nie pozostawia osadów. Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur.</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>MT PROTECT</b> (Spray 400ml). Specjalnie dobrana mieszanka olejów wraz z dodatkami antykorozyjnymi i antyutleniającymi. Nie zawiera silikonu. Skutecznie wypiera wilgoć oraz tworzy trwałą warstwę ochronną, która zabezpiecza formy i różne części metalowe na długi czas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>KFT CLEANER</b> (Atomizer 1l) - preparat do mycia mocno zabrudzonych powierzchni. Usuwa smary tłuszcze, oleje, przypalony brud. Doskonale czyści silniki, maszyny posadzki, narzędzia, grill, piekarniki, kosiarki itp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>KFT CLEANER</b> (Kanister 5l) - preparat do mycia mocno zabrudzonych powierzchni. Usuwa smary tłuszcze, oleje, przypalony brud. Doskonale czyści silniki, maszyny posadzki, narzędzia, grill, piekarniki, kosiarki, itp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>EGY ECO</b> (Spray 600ml) to nowoczesny, natychmiast działający, silnie skoncentrowany neutralizator zapachów o podwójnym działaniu. Odświeża powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. EGY ECO jest to produkt ekologiczny i bardzo wydajny. Trzy różne warianty zapachowe – wanilia, cytryna, kawa.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>MT GRAPHITE SPRAY</b> (Spray 500ml) to skuteczny, wielofunkcyjny smar wysokiej jakości z dodatkiem grafitu. Tworzy mocno przylegającą warstwę olejową, która wykazuje doskonałą adhezję do powierzchni smarowania. Chroni przed powstawaniem zatorów i zarysowań. Skutecznie zapobiega korozji. Nadaje się do smarowania łożysk, różnych części maszyn i urządzeń, jak sworznie tłokowe, wały krzywkowe, trzpienie, gwinty, łańcuchy, itp. Nadaje się również do smarowania resorów samochodowych, przekładni ślimakowych i zębatych.</p> |
| <p><b>DCM REMOVER</b> to środek chemiczny w aerozolu do szybkiego usuwania uszczeltek, silikonów, poliuretanów, gumy, powłok lakierniczych, farb i klejów. DCM REMOVER zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, osady, stare warstwy klejów CA, UV i anaerobowych, woski, oleje i inne zanieczyszczenia.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>STEEL DREAM – SD</b> (Spray 400ml) – wielofunkcyjny środek do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej (A2, A4). Tworzy antykorozyjną powłokę ochronną. Nadaje się do powierzchni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

wykonanych z chromu, aluminium, mosiądzu. Nie zawiera silikonu.

**SWIFT CLEANER - SC** (Spray 400ml) – skuteczny środek do czyszczenia i odtłuszczania z domieszką acetonu. Rozpuszcza stare smary, woski, oleje, żywicę, rdzę, smołę, sadzę, niektóre kleje, powłoki antykorozyjne i inne zanieczyszczenia.

**MT A+C SPRAY** (Spray 400ml) to preparat o dużej zawartości aluminium z cynkiem (99%) oraz żywicy epoksydowej do zabezpieczania nowych i skorodowanych elementów stalowych przed korozją. Hamuje proces rdzewienia, dzięki wysokiej trwałości i bardzo dobrej ochronie elektrochemicznej. Doskonale przylega do stali, metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, drewna itp. Temp. pracy do +800°C (krótkotrwale do 950°C).

**METAL SECURE – MSC (pojemnik 1l)** – preparat, który przekształca rdzę w stałą warstwę ochronną, trwale przylega do powierzchni oraz blokuje powstawanie dalszej korozji. Powierzchnie zabezpieczone preparatem można malować. Odporność temperaturowa do +280°C. Produkt niepalny.

**NSM TESTER – NSM** (spray 400ml) – skuteczny preparat do szybkiego i precyzyjnego lokalizowania nieszczelności wszystkich rodzajów instalacji pneumatycznych, gazowych, LPG, grzewczych, wentylacyjnych. Ujawnia wycieki gazu lub powietrza nawet pod bardzo niskim ciśnieniem. Nie wchodzi w reakcję z gazami.

**MT PTFE OIL SPRAY** (Spray 400ml) – specjalistyczny środek penetrujący, smarujący i antykorozyjny, zawierający innowacyjne dodatki i mikrosfery PTFE. Posiada dużą penetrację, chroni przed zabrudzeniem, wilgocią, korozją, ścieraniem. Odporny na warunki atmosferyczne, chemikalia, oleje, wodę, roztwory soli. Temp. pracy od – 55°C do +250°C.

**TAŚMA ALUMINIOWA MT ALU50** (szer. 50mm; dł. 45,7m) - elastyczna taśma z mocnym klejem akrylowym, dostosowuje się do nierównych powierzchni. Nadaje się do łączenia i uszczelnienia różnych elementów, montażu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, izolacji rur z czynnikiem cieplnym, przewodzących parę pod wysokim ciśnieniem, obudów i osłon bojlerów, parowników urządzeń chłodniczych, węzownic, itp. Zapewnia ochronę tworzyw sztucznych przed ciepłem i promieniami UV. Stosowana do ekranowania i wiązkania przewodów, detekcji elementów przez sprzęt fotoelektryczny.

**DWUWARSTWOWA KAUCZUKOWO-BUTYLOWA TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA MT KB50** (szer. 50mm; dł. 3,5m) - zapewnia skuteczną izolację w środowisku mokrym i wilgotnym, wodouszczelnienie połączeń elektrycznych do 1kV. Pozwala uszczelnić i wypełnia drobne uszkodzenia izolacji kabli i przewodów. Chroni przed przenikaniem pary, wody, wilgoci i powietrza. Nie twardnieje i nie kruszeje. Duża odporność na wodę słodką, morską oraz ozon.